

# デジタルディスクレコーダー WJ-RT416 シリーズ

## ■ 概要

本機（WJ-RT416シリーズ）は、カメラで監視している画像を録画・再生するデジタルディスクレコーダーです。ビデオテープの代わりにパーソナルコンピュータ（以下、PC）などに使用されている記録装置であるハードディスクドライブ（以下、HDD）を内蔵した録画機器です。ビデオテープと異なり、繰り返し録画を行っても画質の劣化がありません。

本機は16台までのカメラを直接接続し、録画することができます。複数のカメラの画像をモニターに表示したり、カメラ画像を切り替えるなど、本機からカメラの操作も行えます。

本機（WJ-RT416シリーズ）とは以下のものを総称しています。

- WJ-RT416/2：HDD2台搭載
- WJ-RT416/4：HDD4台搭載
- WJ-RT416/6：HDD6台搭載

## ■ 仕様

### ● 基本仕様

電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消費電力	110 W	
使用温度範囲	+5 °C ~ +45 °C	
使用湿度範囲	5 % ~ 90 % (結露なきこと)	
寸法	幅430 mm 高さ88 mm 奥行459 mm (ゴム足、突起部含まず)	
質量	WJ-RT416/2	13 kg
	WJ-RT416/4	14 kg
	WJ-RT416/6	15 kg
仕上げ	前面パネル	ソリッドシルバー塗装
	上カバー	ソリッドメタリック塗装
	後面パネル	メッキ処理鋼板

### ● 入出力

映像	映像入力端子	コンポジット映像入力信号 1 V [P-P] / 75 Ω、16入力 (BNC) 制御信号多重 4入力 (1-4CH)
	映像出力端子	コンポジット映像出力信号 1 V [P-P] / 75 Ω、1出力 (BNC) RGB出力 1系統 (D-Sub15ピン) アクティブスルー出力 1 V [P-P] / 75 Ω、4出力 (1-4CH) 自動終端ループスルー出力 1 V [P-P] / 75 Ω、12出力 (5-16CH)
音声	音声入力端子	-10 dBv 51 kΩ、不平衡、16入力 (1~6CH RCA、 7~16CH D-sub25ピン)
	外部音声入力端子	-52 dBv 2.2 kΩ、不平衡、1入力 (RCA)
	音声出力端子	-10 dBv 1 kΩ、不平衡、1出力 (RCA)
アラーム	入力端子	無電圧メイク接点、パルス幅100 ms以上、16入力 (D-sub25ピン)
	出力端子	ノーマリーオープン / ノーマリークローズ / コモン、最大DC 30 V 1A、 各4出力 (D-sub25ピン)
ネットワークポート	10BASE-T / 100BASE-TX	1系統 (RJ-45)
カメラポート	RS485	1系統 (RJ-11)
データポート	RS485	1系統 (RJ-11)
コピー端子	シリアルインターフェース、2系統	

### ● 機能

画像圧縮方式	MPEG4
画素数	Field (704×240)、SIF (352×240)
録画レート	各チャンネルそれぞれ最高30 ips

## ■付属品

電源コード.....	1	CD-ROM※ .....	1
WJ-RT416/2用HDD取付ねじ、スリーブ、ダンパー .....	各16	取扱説明書 .....	1
WJ-RT416/4用HDD取付ねじ、スリーブ、ダンパー .....	各8	保証書 .....	1
ラックマウント金具 .....	2	※CD-ROMにはモニタリングソフトウェア取扱説明書 (PDFファイル)、モニタリングソフトウェア (RT4Client) が納められています。	
ラックマウント金具取付ねじ .....	8		

## ■外観寸法図

