正誤表

取扱説明書 設置編に記載の誤りがありました。以下に内容を記載します。

■設置する-Step2 金具を固定する-<天井もしくは壁面の接続管を使って配線する場合>

SFV631L SFV611L

誤	正
接続管用めねじは、JIS C 8305 (電線管ねじ) の CTG22 または	接続管用めねじは ANSI NPSM 3/4 管用平行ねじに対応して
JIS B 0202(管用平行ねじ)の G3/4 に対応しています。	います。

取扱説明書 基本編に記載の誤りがありました。以下に内容を記載します。

■主な機能ーさらに性能を向上させたスーパーダイナミック機能搭載

誤	E
	撮影可能です。 ※60 フレームに設定した場合はスーパーダイナミック
	※60 フレームに設定した場合はスーハータイナミック 機能は OFF となります。

■什様ーカメラ部ースーパーダイナミック

誤	正
On (High) /On (Normal) /Off	On(High)/On(Normal)/Off ※60 フレームに設定した場合はスーパーダイナミック 機能は OFF となります。

■仕様 - ネットワーク部 - 推奨 SDXC/SDHC/SD メモリーカード

重要なお知らせ

※スピードクラス Class 10 対応の SD メモリーカードは、UHS- I (Ultra High Speed- I) 対応のカードをご使用ください。

CORRIGENDA

Installation Guide contain misdescription. Refer to the following table and confirm the descriptions that are corrected.

■ Installation - Step2 Fixing the brackets - <When using the conduit on the ceiling or wall for wiring> SFV631L) SFV611L

Wrong	Right
The female thread for conduit is compliant with ANSI NPSM	The female thread for conduit is compliant with ANSI NPSM
(parallel pipe threads) 3/4 inches or G3/4 of ISO 228-1.	(parallel pipe threads) 3/4 inches.

Important Information contain misdescription. Refer to the following table and confirm the descriptions that are corrected.

■ Main functions - Equipped with an enhanced Super Dynamic function

Wrong	Right
By combining images taken at different shutter speeds and using pixel level brightness correction, more natural looking	
pictures can be taken even when objects have large differences in illumination.	pictures can be taken even when objects have large differences in illumination. *Super Dynamic function is automatically set Off on 60fps mode.

■ Specifications - Camera - Super-Dynamic

Wrong	Right
On (High)/ On (Normal)/ Off	On (High)/ On (Normal)/ Off
	*Super Dynamic function is automatically set Off on 60fps mode.

■ Specifications - Network - Compatible SDXC/SDHC/SD memory card

Important	
* Use the SD memory card that complies with UHS-1(Ultra High Speed-1) in the case of SD Speed Class 10.	